

Efire Serisi Konvansiyonel Tekrarlama Panelleri (4-8-12-16 ZON)



ECP serisi Konvansiyonel Tekrarlama Panelleri 4 zon olup, 4'lü zon arttırma kartları ile 16 zona kadar genişleyebilir. Efire serisi Konvansiyonel paneller için, merkez panele gitmeden, önceden belirlenen yerlere monte edilerek, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sağlar. Böylelikle bu tekrarlar panellerinden yangın mahallini çok daha erken görmemizi ve yangına daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Konvansiyonel paneldeki SİREN AKTİF / SUSTUR, BUZZER SUSTURMA RESET, LAMBA TEST, AUX/KONTAK DEVRE DIŞI, SİRENLER DEVRE DIŞI, GECİKME AKTİF olmak üzere 7 adet elle kumanda edilebilir tuşlar ile tüm yangın, hata, arıza ve alarm gibi olayları bu panelde de izleyebilir ve müdahale edebiliriz. Genel Kullanıcı ve Yetkin Kullanıcı olmak üzere iki ayrı kullanıcı seviyesi mevcuttur.

E-NW-485 Ana Panel ile Tekrarlar Paneli Haberleşme Kartı. Ana Paneli Tekrarlar Paneli üzerinden izleme ve kontrol etme görevi için kullanılan. haberleşme kartıdır. RS 485

Bağlantı kablosu ile max. 1.000 Metre mesafeye çıkmaktadır. Tekrarlar Panellerinde Standart, Ana Panellerde Opsiyonel olarak bulunmaktadır. Sistemin çalıştırılabilmesi adına her iki panelde de haberleşme kartı gereklidir.

TEKNİK ÖZELİKLER

Besleme Gerilimi	25 - 30 VDC
Besleme Akımı	35mA @ 28 VDC
Soket Bağlantıları	Besleme +, Besleme -, RX, TX
Koruma Sınıfı	IP30
Muhafaza Malzemesi	ABS
Montaj Şekli	Yüzey veya Gömme
Bağıl Nem (Max.)	95 %
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) - (+55°)
Ağırlık	2 kg
Ebatlar	440x355x110 mm